

228º	MARCELO DOS SANTOS COSTA	INDICADO(A)	249º	PEDRO CASTELAR TRINDADE	INDICADO(A)
229º	THAYANE DUTRA FERNANDES DE ALMEIDA	INDICADO(A)	250º	PEDRO COSTA SOARES GUIMARÃES SANTANA	INDICADO(A)
230º	AMANDA PESSANHA GOMES DE SOUZA	INDICADO(A)	251º	ÉRICA SARDINHA CORDEIRO DE SÁ	INDICADO(A)
231º	ADRIANA RITER NETO	INDICADO(A)	252º	GÉSSICA PANY CORDEIRO DUARTE	INDICADO(A)
232º	RAPHAEL MENEZES ALVES DOS SANTOS	INDICADO(A)	253º	MYLENA GOMES DA SILVA	INDICADO(A)
233º	JOÃO VÍCTOR MANHÃES DE AZEVEDO	INDICADO(A)	254º	CAROLINA SÁ FERNANDES DE AZEREDO	INDICADO(A)
234º	FELIPE PINTO DOS SANTOS	INDICADO(A)	255º	EVERTON SOUZA DA COSTA	INDICADO(A)
235º	RODRIGO FRANÇA NUNES	INDICADO(A)	256º	EWERTON SOARES DE FREITAS	INDICADO(A)
236º	DIOGO CARVALHO GOMES	INDICADO(A)	257º	ISAQUE FERREIRA ROSA	INDICADO(A)
237º	PAULO FELLIPE BRITO GAMA	INDICADO(A)	258º	BRUNO PESSANHA DA SILVA	INDICADO(A)
238º	KARINA MENDES BARRETO DA SILVA	INDICADO(A)	259º	GEOVANA MARTINS SILVA	INDICADO(A)
239º	MONIZE DOS SANTOS	INDICADO(A)	260º	BRUNA FERREIRA GOMES	INDICADO(A)
240º	RAYANE VALÉRIA ABREU DIAS	INDICADO(A)	261º	LIANA SOARES RANGEL NASCIMENTO	INDICADO(A)
241º	THIAGO CASTRO NOGUEIRA	INDICADO(A)	262º	MAYARA DEFANTI WERNECK	INDICADO(A)
242º	HUGO TORQUATO BARCELLOS	INDICADO(A)	263º	RONEI SILVA DOS SANTOS	INDICADO(A)
243º	JOÃO MANOEL GOMES FREIRE DA SILVA TAVARES	INDICADO(A)	264º	VAGNER MATOS DE SOUZA	INDICADO(A)
244º	WASHINGTON LUIZ TEIXEIRA FLOR	INDICADO(A)	265º	MARESSA CORREIA MINGUTA	INDICADO(A)
245º	LHAIZA RANGEL ARANTES BARRETO	INDICADO(A)	266º	THIAGO TUBINO DE CARVALHO	INDICADO(A)
246º	CLARICE DA SILVA MACHADO CAMPOS	INDICADO(A)	267º	GERSON DE SOUZA GONÇALVES	INDICADO(A)
247º	THIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA	INDICADO(A)	268º	ENZZO VENTAPANI CARVALHO BATISTA	INDICADO(A)
248º	ANDERSON MOURA DE CARVALHO	INDICADO(A)	269º	GABRIEL AYRTON SOUZA DA SILVA	INDICADO(A)

Secretaria Municipal de Administração e Contratos
Licitação**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES****FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026**

A Fundação Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o n.º 31.506.306/0001-48, com sede na Rua Rocha Leão, n.º 02 - Bairro Caju - Campos dos Goytacazes/RJ, vem pelo presente tornar público os itens referentes às Atas de Registro de Preços n.º 011/2026, 012/2026, 013/2026, 014/2026, 015/2026 e 016/2026, relacionadas ao Pregão Eletrônico SRP n.º 001/2026, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário médico para atender a demanda da Fundação Municipal de Saúde do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, durante o período de 1 (um) ano, que foram REGISTRADAS pelo período de 1 (um) ano, conforme discriminado abaixo:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificação do item 3 do Termo de Referência)	QTD	UNID	MARCA/ MODELO	V A L O R UNITÁRIO	EMPRESA VENCEDORA
01 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	ARMÁRIO ARAMADO COM RODÍZIOS: Especificações mínimas: perfis estruturais em aço inox. Bandeja superior em chapa de aço inox escovado. 04 bandejas intermediárias em chapa de aço inox escovado. Bandeja inferior em chapa de aço inox escovado. Fechamentos laterais e traseiro em aramado de aço inox. Grade frontal em aramado de aço inox com altura de aproximadamente 150mm. Chapa em aço inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas. Arame de aço inox com espessura de 4mm. Malha de aproximadamente 40x40mm. Rodízios montados na bandeja inferior, com 100mm de diâmetro, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 02 sem travas e 02 com travas. Pés niveladores em plástico injetado. Dimensões: A 2000mm x L 1000mm x P 500mm.	19	UNID	FRACASSADO		
02 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	ARMÁRIO ARAMADO COM RODÍZIOS: Especificações mínimas: perfis estruturais em aço inox. Bandeja superior em chapa de aço inox escovado. 04 bandejas intermediárias em chapa de aço inox escovado. Bandeja inferior em chapa de aço inox escovado. Fechamentos laterais e traseiro em aramado de aço inox. Grade frontal em aramado de aço inox com altura de aproximadamente 150mm. Chapa em aço inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas. Arame de aço inox com espessura de 4mm. Malha de aproximadamente 40x40mm. Rodízios montados na bandeja inferior, com 100mm de diâmetro, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 02 sem travas e 02 com travas. Pés niveladores em plástico injetado. Dimensões: A 2000mm x L 1000mm x P 500mm.	6	UNID	FRACASSADO		
03 - Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06 c/c art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	ARMÁRIO VITRINE COM 01 PORTA Especificações mínimas: armação em aço perfilado em L 22,22 x 3 mm. - Teto e fundo em chapa de aço 0,75 mm. - Laterais e porta em vidro 3 mm com fechadura tipo Yale Três prateleiras em vidro tipo cristal 4 mm. - Pés com ponteiros de borracha. - Acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso – Cor: branco; Dimensões - 1,50 x 0,45 x 0,40 m.	30	UNID	FRACASSADO		
04 - Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06 c/c art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	BALDE À CHUTE INOX A PEDAL Especificações mínimas: Estrutura em Aço Inox Padrão AISI 304 Recipiente totalmente em inox padrão AISI 430, com cesto Inox; Para-choque em tubo de aço carbono pintado ou Inox; Rodas 2"; Capacidade mínima 5 Litros	60	UNID	FRACASSADO		
05 - Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06 c/c art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	BERÇO AQUECIDO DE TERAPIA INTENSIVA Especificações mínimas: equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica bivolt automático. <u>Medindo aproximadamente: altura 205 cm, largura 63cm, comprimento: 112cm. Capacidade de carga no leito para o paciente de, no mínimo, 10 kg.</u>	3	UNID	GIGANTERECEMNASCIDO/ NEOSOLUTION	R\$ 19.900,00	G.P. VEZONO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 30.778.749/0001-25

06 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	BERÇO HOSPITALAR FOWLER C/ 3 MANIVELAS Especificações mínimas: Cama Fowler infantil, com 3 manivelas – com capacidade para 90 kg. A Cabeceira com mecanismo integrado de operação articulado de deslizamento acionado por trava para facilitar o acesso rápido e a operação do leito sem a necessidade de retirada e pesseira removível em painel de formica, com detalhes decorativos infantis. Base construída em tubo de aço, com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. Estrutura de leito construído em longarinas de aço de 3,2 mm, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções construído em chapa de aço 1,5 mm. Com para-choque nos quatro cantos da cama, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros móveis. Apoio para fixação de suporte de soro nos quatro cantos do berço. Movimentos: Fowler/semi fowler de 0 a 60 graus, Dorso, Pernas, Trendelemburg de 0 a 12graus, Vascular e elevação de altura do leito, comandados por 3 manivelas escamoteáveis inox com cabo de baquelite. Acionamento dos movimentos em tubo redondos 35 mm com parede de 1,5 mm. Grades laterais de abaixar. Rodas de 4 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Todas as partes metálicas que são pintadas passam pelo tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa de excelente resistência química e mecânica. Dimensões: Externas: 1,5m x 1,1m – altura ajustável de 0,350 até 0,80 m. Internas: mínima de 0,65.	45	UNID	FRACASSADO		
07 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	BERÇO HOSPITALAR FOWLER C/ 3 MANIVELAS Especificações mínimas: Cama Fowler infantil, com 3 manivelas – com capacidade para 90 kg. A Cabeceira com mecanismo integrado de operação articulado de deslizamento acionado por trava para facilitar o acesso rápido e a operação do leito sem a necessidade de retirada e pesseira removível em painel de formica, com detalhes decorativos infantis. Base construída em tubo de aço, com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. Estrutura de leito construído em longarinas de aço de 3,2 mm, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções construído em chapa de aço 1,5 mm. Com para-choque nos quatro cantos da cama, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros móveis. Apoio para fixação de suporte de soro nos quatro cantos do berço. Movimentos: Fowler/semi fowler de 0 a 60 graus, Dorso, Pernas, Trendelemburg de 0 a 12graus, Vascular e elevação de altura do leito, comandados por 3 manivelas escamoteáveis inox com cabo de baquelite. Acionamento dos movimentos em tubo redondos 35 mm com parede de 1,5 mm. Grades laterais de abaixar. Rodas de 4 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Todas as partes metálicas que são pintadas passam pelo tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa de excelente resistência química e mecânica. Dimensões: Externas: 1,5m x 1,1m – altura ajustável de 0,350 até 0,80 m. Internas: mínima de 0,65.	15	UNID	FRACASSADO		
08 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	BIOMBO SANFONADO HOSPITALAR PVC – BASE MÓVEL Especificações mínimas: confeccionado em PVC, de cor Branco, base móvel, medindo aproximadamente 220 cm de comprimento aberto e altura 180 cm.	113	UNID	FRACASSADO		
09 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	BIOMBO SANFONADO HOSPITALAR PVC – BASE MÓVEL Especificações mínimas: confeccionado em PVC, de cor Branco, base móvel, medindo aproximadamente 220 cm de comprimento aberto e altura 180 cm.	37	UNID	FRACASSADO		
10 - Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06 c/c art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOX Especificações mínimas: estrutura em tubos redondos de aço inox padrão AISI 304 de 1" de diâmetro com espessura de 1,2 mm; Polimento de alto brilho; Regulagem de altura através de manípulo chegando à altura de 1,20m; Haste em aço inox padrão AISI 304; Concha em aço inox almofadada e revestida em couvin.	50	UNID	SÃO LOURENÇO/ SL 010	R\$ 147,00	COMERCIAL DE MÉDICO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS ARARAS SERRA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 08.117.794/0001-80
11 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	CADEIRA DE RODAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTE EM AÇO INOX: Especificações mínimas: Cadeira de rodas para transporte de pacientes, em aço inox, assento em chapa de aço, 02 (duas) rodas de aproximadamente 125 mm, giratórias, com freio, na dianteira e 02 (duas) rodas de aproximadamente 125 mm, fixas, na traseira. Altura do piso ao assento de aproximadamente 0,50 cm, com apoio fixo para os pés; Capacidade de carga mínima 120Kg; <u>assento medindo aproximadamente: 44cm de largura e 43cm de comprimento; altura total (chão ao encosto) mínimo de 90cm.</u>	38	UNID	FAB. PRÓPRIA	R\$ 2.000,00	HORSE HOSPITALARES MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 23.291.398/0001-68
12 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	CADEIRA DE RODAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTE EM AÇO INOX: Especificações mínimas: Cadeira de rodas para transporte de pacientes, em aço inox, assento em chapa de aço, 02 (duas) rodas de aproximadamente 125 mm, giratórias, com freio, na dianteira e 02 (duas) rodas de aproximadamente 125 mm, fixas, na traseira. Altura do piso ao assento de aproximadamente 0,50 cm, com apoio fixo para os pés; Capacidade de carga mínima 120Kg; <u>assento medindo aproximadamente: 44cm de largura e 43cm de comprimento; altura total (chão ao encosto) mínimo de 90cm.</u>	12	UNID	FRACASSADO		
13 - Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06 c/c art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	CADEIRA PARA BANHO Especificações mínimas: Cadeira para banho pintada – confeccionada tubo de aço redondo 22,22 x 1,2mm, com pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Assento sanitário em material plástico de alta resistência. Encosto em material plástico de alta resistência. Possui apoio para os braços. Apoio para os pés em alumínio fundido antiderrapante. Rodas 5 polegadas de diâmetro, com freios dupla ação. Capacidade de peso: 120 kg. Medidas: Externas 0,80 x 0,64m. Internas 0,45 x 0,45. Altura encosto: 1,05m. Altura do assento 0,57m.	60	UNID	FRACASSADO		
14 - Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06 c/c art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	CADEIRA PARA BANHO PARA OBESO Especificações mínimas: confeccionado em Aço Inox em estrutura reforçada para suportar o peso da pessoa. Construída em tubo 1 ¼ polegada 1,50 de aço em inox própria para suportar até 250 Kg, pés com rodízios de 5" sendo 2 com freios (na diagonal); com assento e encosto fabricado em chapa 1,00mm polida; apoio para os pés, encosto e assento em chapa de aço inox com orifício; medida aproximadamente do assento: largura 68 cm, profundidade 48cm, peso líquido 35 kg; Dimensão total aproximadamente: largura 75cm, profundidade 50cm, altura 95cm, medindo do apoio de pés 36x30cm	30	UNID	FRACASSADO		
15 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	CAMA HOSPITALAR FOWLER (DORSO E PERNAS) E ELEVÇÃO MANUAL. Especificações mínimas: Movimentos: Fowler (dorso e pernas) de 0 graus a 60 graus, e Elevação de Altura, através de 03 Manivelas Inox com cabo giratório tipo baquelite e sistema de lubrificação sem a necessidade de desmontar equipamento. Estrutura em Tubos de aço retangular 50 x 30 x 1,5mm de espessura. Estrutura metálica com tratamento químico antiferrugem e pintura eletrostática a pó. 04 grades para prevenção de quedas em plástico tipo polietileno com sistema retrátil linear e amortecedor para suavizar o movimento de descida. Cabeceira e Pesseira em plástico tipo polietileno Cabeceira com mecanismo integrado de operação articulado de deslizamento acionado por trava para facilitar o acesso rápido e a operação do leito sem a necessidade de retirada e pesseira removível com sistema de encaixe permitindo a rápida fixação através de sistema de trava tipo gatilho e protetores de parede integrados localizado em 04 cantos da cama. Leito estruturado em tubos de aço revestidos com bandejas perfuradas e removíveis em aço carbono com 1,5mm de espessura. Sistema de afastamento do dorso que melhora a ergonomia para o paciente gerando um alívio de pressão na região pélvica e sacral 04 pontos para encaixe do suporte para soro nas quatro extremidades da cama. Sistema mecânico de regulagem das pernas através de cremalheira do tipo rastomat. Rodas de 4" em Termoplástico com freio individual em 02 rodas na diagonal. * D i m e n s õ e s : Leito: C= 2,00m x L= 0,95m Ângulo do Dorso: 60° Ângulo das Pernas: 60° Carga Máxima de Trabalho: 250 kg Peso Máximo do Paciente: 200 kg Altura Mínima: 0,55m (podendo variar pelo padrão da roda) Altura Máxima: 0,74m. *Acessórios: Suporte para soro semicurvado em aço inox padrão AISI 304 com altura fixa Colchão revestido em couvin fabricado em espuma laminada com 10 cm de espessura padrão D-28 nas dimensões do leito. Teste de salt spray de 1200hrs Informações Técnicas - O produto em aço carbono, devem receber tratamento químico anti-ferrugem e pintura eletrostática; No processo de pintura epóxi, os produtos recebem pintura com tinta em pó e são levados à temperatura de 220°C em estufa. Todos os produtos em aço inox levam o padrão AISI 304;	30	UNID	FRACASSADO		

16 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	CAMA HOSPITALAR FOWLER (DORSO E PERNAS) E ELEVÇÃO MANUAL Especificações mínimas: Movimentos: Fowler (dorso e pernas) de 0 graus a 60 graus, e Elevação de Altura, através de 03 Manivelas Inox com cabo giratório tipo baguete e sistema de lubrificação sem a necessidade de desmontar equipamento. Estrutura em Tubos de aço retangular 50 x 30 x 1,5mm de espessura. Estrutura metálica com tratamento químico antiferrugem e pintura eletrostática a pó. 04 grades para prevenção de quedas em plástico tipo polietileno com sistema retrátil linear e amortecedor para suavizar o movimento de descida. Cabeceira e Peseira em plástico tipo polietileno Cabeceira com mecanismo integrado de operação articulado de deslizamento acionado por trava para facilitar o acesso rápido e a operação do leito sem a necessidade de retirada e peseira removível com sistema de encaixe permitindo a rápida fixação através de sistema de trava tipo gatilho e protetores de parede integrados localizado em 04 cantos da cama. Leito estruturado em tubos de aço revestidos com bandejas perfuradas e removíveis em aço carbono com 1,5mm de espessura. Sistema de afastamento do dorso que melhora a ergonomia para o paciente gerando um alívio de pressão na região pélvica e sacral 04 pontos para encaixe do suporte para soro nas quatro extremidades da cama. Sistema mecânico de regulagem das pernas através de cremalheira do tipo rastomat. Rodas de 4" em Termoplástico com freio individual em 02 rodas na diagonal.*Dimensões: Leito: C= 2,00m x L= 0,95m Ângulo do Dorso: 60º Ângulo das Pernas: 60º Carga Máxima de Trabalho: 250 kg Peso Máximo do Paciente: 200 kg Altura Mínima: 0,55m (podendo variar pelo padrão da roda) Altura Máxima: 0,74m. *Acessórios: Suporte para soro semicurvado em aço inox padrão AISI 304 com altura fixa Colchão revestido em courvin fabricado em espuma laminada com 10 cm de espessura padrão D-28 nas dimensões do leito. Teste de salt spray de 1200hrsInformações Técnicas O produto em aço carbono, devem recebe tratamento químico anti-ferrugem e pintura eletrostática; No processo de pintura epóxi, os produtos recebem pintura com tinta em pó e são levados à temperatura de 220°C em estufa. Todos os produtos em aço inox levam o padrão AISI 304.	10	UNID	FRACASSADO
17 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	CAMA HOSPITALAR FOWLER (DORSO E PERNAS) MANUAL Especificações mínimas: Movimentos: Fowler (dorso e pernas) através de 02 Manivelas Inox com cabo giratório tipo baguete e sistema de lubrificação sem a necessidade de desmontar equipamento Estrutura em Tubos de aço retangular 50 x 30 x 1,5mm de espessura. Estrutura metálica com tratamento químico antiferrugem e pintura eletrostática a pó. 02 grades para prevenção de quedas em aço carbono pintado com sistema de subir e descer e guias de aço inox com sistema de buchas de tecnil deixando o movimento suave e contínuo. Cabeceira e Peseira em plástico tipo polietileno Cabeceira com mecanismo integrado de operação articulado de deslizamento acionado por trava para facilitar o acesso rápido e a operação do leito sem a necessidade de retirada e peseira removível com sistema de encaixe permitindo a rápida fixação através de sistema de trava tipo gatilho e protetores de parede integrados localizado em 04 cantos da cama. Leito estruturado em tubos de aço revestidos com bandejas perfuradas e removíveis em aço carbono com 1,5mm de espessura. Sistema de afastamento do dorso que melhora a ergonomia para o paciente gerando um alívio de pressão na região pélvica e sacral. 04 pontos para encaixe do suporte para soro nas quatro extremidades da cama. Sistema mecânico de regulagem das pernas através de cremalheira do tipo rastomat. Rodas de 3" em Termoplástico com freio individual em 02 rodas na diagonal *Dimensões: Leito: C= 2,00m x L= 0,95m Ângulo do Dorso: 60º Ângulo das Pernas: 60º Carga Máxima de Trabalho: 250 kg Peso Máximo do Paciente: 200 kg Altura Mínima: 0,55m (podendo variar pelo padrão da roda) Altura Máxima: 0,74m. *Acessórios: Suporte para soro semi-curvo em aço inox padrão AISI 304 com altura fixa Colchão revestido em courvin fabricado em espuma laminada com 10cm de espessura padrão D-28 nas dimensões do leito. Teste de salt spray de 2.000hrs	98	UNID	FRACASSADO
18 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	CAMA HOSPITALAR FOWLER (DORSO E PERNAS) MANUAL Especificações mínimas: Movimentos: Fowler (dorso e pernas) através de 02 Manivelas Inox com cabo giratório tipo baguete e sistema de lubrificação sem a necessidade de desmontar equipamento Estrutura em Tubos de aço retangular 50 x 30 x 1,5mm de espessura. Estrutura metálica com tratamento químico antiferrugem e pintura eletrostática a pó. 02 grades para prevenção de quedas em aço carbono pintado com sistema de subir e descer e guias de aço inox com sistema de buchas de tecnil deixando o movimento suave e contínuo. Cabeceira e Peseira em plástico tipo polietileno Cabeceira com mecanismo integrado de operação articulado de deslizamento acionado por trava para facilitar o acesso rápido e a operação do leito sem a necessidade de retirada e peseira removível com sistema de encaixe permitindo a rápida fixação através de sistema de trava tipo gatilho e protetores de parede integrados localizado em 04 cantos da cama. Leito estruturado em tubos de aço revestidos com bandejas perfuradas e removíveis em aço carbono com 1,5mm de espessura. Sistema de afastamento do dorso que melhora a ergonomia para o paciente gerando um alívio de pressão na região pélvica e sacral. 04 pontos para encaixe do suporte para soro nas quatro extremidades da cama. Sistema mecânico de regulagem das pernas através de cremalheira do tipo rastomat. Rodas de 3" em Termoplástico com freio individual em 02 rodas na diagonal *Dimensões: Leito: C= 2,00m x L= 0,95m Ângulo do Dorso: 60º Ângulo das Pernas: 60º Carga Máxima de Trabalho: 250 kg Peso Máximo do Paciente: 200 kgAltura Mínima: 0,55m (podendo variar pelo padrão da roda) Altura Máxima: 0,74m.*Acessórios: Suporte para soro semi-curvo em aço inox padrão AISI 304 com altura fixaColchão revestido em courvin fabricado em espuma laminada com 10cm de espessura padrão D-28 nas dimensões do leito. Teste de salt spray de 2.000hrs	32	UNID	FRACASSADO
19 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	CAMA HOSPITALAR FOWLER ELÉTRICA Especificações mínimas: Estrutura tubular com chapas de diferentes espessuras de aço carbono, projetada para atender aos esforços e carga nominal do produto. Chassi numa estrutura de tubos 50 x 30 X 2,0 mm com chapas de 1/4" de espessura. Estrado composto por estrutura de tubos 50 x 30 x 2,0 mm com chapas de 3/8"; Apoio para fixação de suporte de nos quatro cantos da cama, tração e suporte para soro na cabeceira e peseira da cama Rodas de 4" polegadas (100 mm) de diâmetro em material termoplástico com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com freio individual nas quatro rodas. Leito: Articulado em quatro secções com estrutura de tubos de aço quadrado com bandejas em ABS injetados de alto impacto, removíveis, com contenção de paciente e limitador para colchão Fixação feita de forma independente nas quatro secções articuladas da estrutura metálica do leito. Sistema retrátil de abertura do dorso da cama para evitar a compressão da coluna do paciente. (Anti compressão abdominal) Grades: Quatro grandes laterais, sendo duas centrais maiores e duas menores, de plástico polietileno com sistema de travamento retrátil, permitindo que fiquem acima e abaixo do leito, com amortecedor, evitando impactos. Possui indicador de angulo do dorso e trenlenburg/proclive. Cabeceira com mecanismo integrado de operação articulado de deslizamento acionado por trava para facilitar o acesso rápido e a operação do leito sem a necessidade de retirada e peseira removível com sistema de encaixe permitindo a rápida fixação através de sistema de trava tipo gatilho e protetores de parede integrados localizado em 04 cantos da cama.OVIMENTOS DA CAMA: Fowler de dorso e pernas e simultaneo. Trendelenburg / proclive. (trendelenburg reverso) 12°. Elevação de altura e descida do leito 30-60cm. Poltrona. Vascular. Auto contorno. Deverá apresentar o certificado de Grau de proteção contra penetração de líquidos: IPX6Tensão: Bivolt 110V a 220V 60HZ. Acessórios: 1 - Colchão revestido em courvin fabricado em espuma laminada com 10cm de espessura padrão D-28 nas dimensões do leito. Dados Técnicos dos Produtos Movimentos motorizados. Fowler Dorso 60º de Inclinação. Fowler Pernas 60º de Inclinação. Trendelenburg - 12°. Proclive + 12°. Elevação Máxima 0, 60 m. Elevação Mínima 0,30 m. Comprimento: 2 m. Largura: 0,90m. Comprimento externo: 2,2 m. Largura: 0,90 m. Carga Máxima de Trabalho: 350kg. Carga máxima do paciente: 330kg. Toda estrutura de aço carbono com tratamento químico antiferrugem e acabamento com pintura eletrostática a pó.Apresentar: Teste de salt spray de 2000hrs	23	UNID	FRACASSADO

20 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	CAMA HOSPITALAR FOWLER ELÉTRICA Especificações mínimas: Estrutura tubular com chapas de diferentes espessuras de aço carbono, projetada para atender aos esforços e carga nominal do produto. Chassi numa estrutura de tubos 50 x 30 X 2,0 mm com chapas de 1/4" de espessura. Estrado composto por estrutura de tubos 50 x 30 x 2,0 mm com chapas de 3/8"; Apoio para fixação de suporte de nos quatro cantos da cama, tração e suporte para soro na cabeceira e peseira da cama Rodas de 4" polegadas (100 mm) de diâmetro em material termoplástico com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com freio individual nas quatro rodas. Leito: Articulado em quatro seções com estrutura de tubos de aço quadrado com bandejas em ABS injetados de alto impacto, removíveis, com contenção de paciente e limitador para colchão Fixação feita de forma independente nas quatro seções articuladas da estrutura metálica do leito. Sistema retrátil de abertura do dorso da cama para evitar a compressão da coluna do paciente. (Anti compressão abdominal) Grades: Quatro grandes laterais, sendo duas centrais maiores e duas menores, de plástico polietileno com sistema de travamento retrátil, permitindo que fiquem acima e abaixo do leito, com amortecedor, evitando impactos. Possui indicador de angulo do dorso e trenlenburb/proclive. Cabeceira com mecanismo integrado de operação articulado de deslizamento acionado por trava para facilitar o acesso rápido e a operação do leito sem a necessidade de retirada e peseira removível com sistema de encaixe permitindo a rápida fixação através de sistema de trava tipo gatilho e protetores de parede integrados localizado em 04 cantos da cama.MOVIMENTOS DA CAMA: Fowler de dorso e pernas e simultaneo. Trendelenburg / proclive. (trendelenburg reverso) 12°. Elevação de altura e descida do leito 30–60cm. Poltrona. Vascular. Auto contorno. Deverá apresentar o certificado de Grau de proteção contra penetração de líquidos: IPX6Tensão: Bivolt 110V a 220V 60HZ. Acessórios: 1 - Colchão revestido em couvrin fabricado em espuma laminada com 10cm de espessura padrão D-28 nas dimensões do leito. Dados Técnicos dos Produtos Movimentos motorizados. Fowler Dorso 60° de Inclinação. Fowler Pernas 60° de Inclinação. Trendelenburg - 12°. Proclive + 12°. Elevação Máxima 0, 60 m. Elevação Mínima 0,30 m. Comprimento: 2 m. Largura: 0,90m. Comprimento externo: 2,2 m. Largura: 0,90 m. Carga Máxima de Trabalho: 350kg. Carga máxima do paciente: 330kg. Toda estrutura de aço carbono com tratamento químico antiferrugem e acabamento com pintura eletrostática a pó.Apresentar: Teste de salt spray de 2000hrs	7	UNID	FRACASSADO			
21 - Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06 c/c art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	CARRINHO COM CUBA PARA NO MÍNIMO DE 180 LITROS COM RODIZIO DE 4" Especificações mínimas: Carro/ Carrinho com cuba no mínimo 180 Litros. Fabricada em estrutura metálica com pintura eletrostática de alta resistência. Possui puxador em tubo para facilitar movimentação. Capacidade mínima de 180 Litros. Equipado com rodízios de 4", sendo 2 fixos e 2 giratórios. Possui aproximadamente 90 cm de comprimento, 60 cm de largura e 75 cm de altura. -Segmentos: Ideal para coleta de lixo hospitalar, lavanderias, hotéis, áreas de gastronomia e outras.	10	UNID	SÃO LOURENÇO/ SL 180	R\$ 986,00	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DAS ARARAS SERRA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 08.117.794/0001-80	
22 - Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06 c/c art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA INOX Especificações mínimas: Construído em estrutura em tubos de 1" x 1,2 mm de espessura em aço inox padrão AISI 304 com acabamento polido o que facilita o processo de assepsia. dimensões aproximadas comprimento 0,75 x largura 0,45 x altura 0,85, tampo e prateleira em aço inox padrão AISI 304 com acabamento escovado de espessura 1,0mm fixado na estrutura tubular através de solda, com sistema de guarnição inox 5/16" em volta de toda bandeja. Rodas 3" em material termoplástico de alta resistência fixada na estrutura em aço inox através de um sistema de bucha expansiva, garantindo maior estabilidade e suportando mais peso. Suportes para balde e bacia em aço inox polido. Acompanha balde, mínimo de 5 (cinco) litros e bacia, mínimo de 3 (três) litros em aço inox.	40	UNID	FRACASSADO			
23 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	CARRO DE ADMINISTRAÇÃO SETORIAL DE MEDICAMENTOS C/ 15 COMPARTIMENTOS: Especificações mínimas: Confeccionado em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó. Composto de 15 compartimentos com guias deslizantes, para medicações. Montado sobre 04 rodízios de 04", 02 fixos e 02 giratórios. Dotado de chave. Deve Dispor de protetor lateral anti-choques. Dimensões aproximadas: Altura: 1,30 m, Largura: 0,80 m, Profundidade: 0,50 m; Gavetas: Largura: 22 cm, Profundidade: 35 cm, Altura: 18 cm.	30	UNID	FRACASSADO			
24 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	CARRO DE ADMINISTRAÇÃO SETORIAL DE MEDICAMENTOS C/ 15 COMPARTIMENTOS: Especificações mínimas: Confeccionado em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó. Composto de 15 compartimentos com guias deslizantes, para medicações. Montado sobre 04 rodízios de 04", 02 fixos e 02 giratórios. Dotado de chave. Deve Dispor de protetor lateral anti-choques. Dimensões aproximadas: Altura: 1,30 m, Largura: 0,80 m, Profundidade: 0,50 m; Gavetas: Largura: 22 cm, Profundidade: 35 cm, Altura: 18 cm.	10	UNID	LCO	R\$ 9.418,00	DORAMEL LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 17.932.562/0001-76	
25 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	CARRO DE CHECAGEM COM SUPORTE DE DESCARPACK, UMA GAVETA, SUPORTE PARA TECLADO, BASE COM NO MÍNIMO 4 RODAS DE 3" Especificações mínimas: Dados Técnicos: confeccionado aço carbono resistente a produtos químicos para limpeza; medindo aproximadamente: Comp.: 780 mm, Larg.: 460 mm, Alt.: 860 mm	12	UNID	PRÓPRIA/ 01	EL1000E349	R\$ 3.325,00	LANCO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 00.595.037/0001-00
26 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	CARRO DE CHECAGEM COM SUPORTE DE DESCARPACK, UMA GAVETA, SUPORTE PARA TECLADO, BASE COM NO MÍNIMO 4 RODAS DE 3" Especificações mínimas: Dados Técnicos: confeccionado aço carbono resistente a produtos químicos para limpeza; medindo aproximadamente: Comp.: 780 mm, Larg.: 460 mm, Alt.: 860 mm	3	UNID	HOSPI		R\$ 5.746,00	DORAMEL LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 17.932.562/0001-76
27 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	CARRO DE EMERGÊNCIA Especificações mínimas: Possui suporte para soro com regulagem de altura, suporte para cilindro de oxigênio, suporte para notebook, bandeja com giro em 360º com regulagem de altura e tábua de massagem cardíaca. Com estrutura em aço carbono resistente a produtos químicos para limpeza. Possui 4 rodas de 4" com freio e giram em 360º.Possui uma régua de energia. Possui no mínimo 4 gavetas, sendo a primeira com divisórias para medicamentos; duas gavetas para instrumentos ou materiais; um gavetão para equipamentos ou materiais maiores; Dimensões mínimas das gavetas: 12 x 36 x 40 cm (A x L x C). Dimensões aproximadas: 80 x 45 x 60 cm (A x L x C)	30	UNID	PRÓPRIA/ NT3390		R\$ 4.049,72	LANCO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 00.595.037/0001-00
28 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	CARRO DE EMERGÊNCIA Especificações mínimas: Possui suporte para soro com regulagem de altura, suporte para cilindro de oxigênio, suporte para notebook, bandeja com giro em 360º com regulagem de altura e tábua de massagem cardíaca. Com estrutura em aço carbono resistente a produtos químicos para limpeza. Possui 4 rodas de 4" com freio e giram em 360º. Possui uma régua de energia. Possui no mínimo 4 gavetas, sendo a primeira com divisórias para medicamentos; duas gavetas para instrumentos ou materiais; um gavetão para equipamentos ou materiais maiores; Dimensões mínimas das gavetas: 12 x 36 x 40 cm (A x L x C) Dimensões aproximadas: 80 x 45 x 60 cm (A x L x C)	10	UNID	PRÓPRIA/ NT3390		R\$ 4.049,72	LANCO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 00.595.037/0001-00
29 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	CARRO DE MEDICAMENTO COM 5 GAVETAS Especificações mínimas: Possui estrutura resistente a produtos químicos, possui pintura e tratamento anti ferrugem. Possui 4 rodízios de 4" com movimentos em 360º e com freios individuais. Possui bandeja em termoplástico que permite a melhor higienização de sua superfície. Contendo 5 gavetas com corredeiras telescópicas e no seu interior de termoplástico removível, e com divisórias para medicamentos. Possui suporte para descarpack. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Peso do produto aproximadamente 43 Kg Tamanho Total aproximado: Comprimento ≈67,5 cm Largura ≈46 cm Altura ≈105 cm Dimensões aproximadas das Gavetas: Comprimento ≈42 cm Largura ≈40 cm Altura ≈11 cm	38	UNID	SÃO LOURENÇO/ SL 500		R\$ 2.390,00	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DAS ARARAS SERRA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 08.117.794/0001-80

30 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	CARRO DE MEDICAMENTO COM 5 GAVETAS Especificações mínimas: Possui estrutura resistente a produtos químicos, possui pintura e tratamento anti ferrugem. Possui 4 rodízios de 4" com movimentos em 360º e com freios individuais. Possui bandeja em termoplástico que permite a melhor higienização de sua superfície. Contendo 5 gavetas com corredeiras telescópicas e no seu interior de termoplástico removível, e com divisórias para medicamentos. Possui suporte para descarpac. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Peso do produto aproximadamente 43 Kg Tamanho Total aproximado: Comprimento ≈67,5 cm Largura ≈46 cm Altura ≈105 cm Dimensões aproximadas das Gavetas: Comprimento ≈42 cm Largura ≈40 cm Altura ≈11 cm	12	UNID	SÃO LOURENÇO/ SL 500	R\$ 2.390,00	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS ARARAS SERRA LTD. inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 08.117.794/0001-80
31 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	CARRO FECHADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERILIZADO Especificações mínimas: Carro fechado para transporte material esterilizado, indicado para uso em Centro de Material hospitalar, para transporte de materiais limpo, todo em aço inox Carro para Transporte Totalmente Fechado Construído em chapa de aço inoxidável Possui mínimo de 3 prateleiras interna; Com duas portas com sistema de fechamento por trava Alça para Transporte Roda com diâmetro mínimo de 3", giratórias e com freios individuais. Tamanho total aproximado: Comprimento 111cm Largura 50 cm Altura 114 cm	15	UNID	FRACASSADO		
32 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	CARRO FECHADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERILIZADO Especificações mínimas: Carro fechado para transporte material esterilizado, indicado para uso em Centro de Material hospitalar, para transporte de materiais limpo, todo em aço inox Carro para Transporte Totalmente Fechado Construído em chapa de aço inoxidável Possui mínimo de 3 prateleiras interna; Com duas portas com sistema de fechamento por trava Alça para Transporte Roda com diâmetro mínimo de 3", giratórias e com freios individuais. Tamanho total aproximado: Comprimento 111cm Largura 50 cm / Altura 114 cm	5	UNID	FRACASSADO		
33 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	CARRO FECHADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL NÃO ESTERILIZADO (SUJO) Especificações mínimas: Carro fechado para transporte material não esterilizado, indicado para uso em Centro de Material hospitalar, para transporte de materiais sujos, todo em aço inox Carro para Transporte Totalmente Fechado Construído em chapa de aço inoxidável Possui mínimo de 3 prateleiras interna; Com duas portas com sistema de fechamento por trava Alça para Transporte Roda com diâmetro mínimo de 3", giratórias e com freios individuais. Tamanho total aproximado: Comprimento 111cm Largura 50 cm Altura 114 cm	15	UNID	FRACASSADO		
34 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	CARRO FECHADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL NÃO ESTERILIZADO (SUJO) Especificações mínimas: Carro fechado para transporte material não esterilizado, indicado para uso em Centro de Material hospitalar, para transporte de materiais sujos, todo em aço inox Carro para Transporte Totalmente Fechado Construído em chapa de aço inoxidável Possui mínimo de 3 prateleiras interna; Com duas portas com sistema de fechamento por trava Alça para Transporte Roda com diâmetro mínimo de 3", giratórias e com freios individuais. Tamanho total aproximado: Comprimento 111cm Largura 50 cm Altura 114 cm	5	UNID	FRACASSADO		
35 - Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06 c/c art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	CARRO PARA TRANSPORTE DE CADÁVER COM COBERTURA Especificações mínimas: carro para transporte de cadáveres: material: aço inoxidável, rodas: 4 rodízios de 8", sendo 2 com freios, componentes: balde mínimo 5l. Características adicionais: rebaixo, declive, dreno escoamento, possuir tampa. Leito em aço inoxidável. Capacidade de 150kg. Dimensões do leito 1,90 x 0,60 x 0,80 m. Com rodízios e freios. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas apresentadas. Justifica-se a necessidade das medidas informadas, pois trata-se de um Carro para transporte de cadáveres.	3	UNID	FRACASSADO		
36 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	CARRO MACA ELEVÇÃO HIDRAULICA E DORÇO COM ELEVÇÃO MOLA A GAS Especificações mínimas: Estrutura em tubos de aço carbono, com chapa de mínima de 2 mm de espessura, com tratamento químico de superfície, com pintura eletrostática a pó, que proporciona alta resistência e uniformidade; totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. Movimentos: Dorso: Movimento de elevação da seção do dorso em no mínimo 70º, em relação ao plano horizontal do leito, com retorno a posição de origem. - Cabeceira: Movimento de elevação da seção da cabeça, em relação ao plano horizontal do leito, com retorno a posição de origem. - Flexão de pernas: Movimento de flexão dos joelhos até um ângulo máximo de 45º em relação ao plano horizontal do leito, com retorno a posição de origem. - Fowler / Semi-Fowler: Movimento de elevação do dorso e flexão de pernas em relação ao plano horizontal do leito, com retorno a posição de origem. - Vascular: Movimento de flexão de pernas até um ângulo de 45º, com nivelamento da seção dos pés em relação ao plano horizontal do leito, através de cremalheira, com retorno a posição de origem. - Trendelenburg: Movimento de inclinação do leito, em relação ao plano horizontal, elevando a extremidade da peseira em um ângulo de 17º, com retorno a posição de origem. - Reverso do trendelenburg: Movimento de inclinação do leito, em relação ao plano horizontal, elevando a extremidade da cabeceira em um ângulo de 17º, com retorno a posição de origem. - Elevação do leito: Movimento vertical do leito em relação ao chão, com retorno a posição de origem. Sistema de Elevação realizado através de 01 sistemas hidráulico movimentado através de pedais localizados em ambos os lados do Carro Maca; Leito em Material termoplástico dividido em 4 seções. Rodas de 6", em material termoplástico de alta resistência, dispostos de rolamentos radial e axial, com sistema de freio nas 04 rodas, travando a translação e rotação da roda; 02 grades em aço com sistema retrátil e amortecedor para deixar os movimentos seguros e suaves; Suporte para soro em aço inox com 02 ganchos e com 04 pontos para fixação no leito; Suporte para cilindro de oxigênio dispondo de cinta para fixação na base do carro maca. Acessórios: Suporte para monitor/ acessórios médicos e Prancha fixa ou regulável para medicamentos em fenolite/aço carbono/inox/termoplástico; Colchonete revestido em couvin, fabricado em espuma laminada com 10 cm de espessura padrão D-28 nas dimensões do leito, com compartimento para placa de raio-x tornando a imagem mais legível. Teste de salt spray de no mínimo 2000hrs. Dimensões aproximadas: C=1900 mm x L=600 mm Altura máxima: 1000 mm Altura mínima: 600 mm Carga máxima do Paciente: 200 kg Carga máxima de Trabalho: 250 kg.	12	UNID	FRACASSADO		
37 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	CARRO MACA ELEVÇÃO HIDRAULICA E DORÇO COM ELEVÇÃO MOLA A GAS Especificações mínimas: Estrutura em tubos de aço carbono, com chapa de mínima de 2 mm de espessura, com tratamento químico de superfície, com pintura eletrostática a pó, que proporciona alta resistência e uniformidade; totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. Movimentos: Dorso: Movimento de elevação da seção do dorso em no mínimo 70º, em relação ao plano horizontal do leito, com retorno a posição de origem. - Cabeceira: Movimento de elevação da seção da cabeça, em relação ao plano horizontal do leito, com retorno a posição de origem. - Flexão de pernas: Movimento de flexão dos joelhos até um ângulo máximo de 45º em relação ao plano horizontal do leito, com retorno a posição de origem. - Fowler / Semi-Fowler: Movimento de elevação do dorso e flexão de pernas em relação ao plano horizontal do leito, com retorno a posição de origem. - Vascular: Movimento de flexão de pernas até um ângulo de 45º, com nivelamento da seção dos pés em relação ao plano horizontal do leito, através de cremalheira, com retorno a posição de origem. - Trendelenburg: Movimento de inclinação do leito, em relação ao plano horizontal, elevando a extremidade da peseira em um ângulo de 17º, com retorno a posição de origem. - Reverso do trendelenburg: Movimento de inclinação do leito, em relação ao plano horizontal, elevando a extremidade da cabeceira em um ângulo de 17º, com retorno a posição de origem. - Elevação do leito: Movimento vertical do leito em relação ao chão, com retorno a posição de origem. Sistema de Elevação realizado através de 01 sistemas hidráulico movimentado através de pedais localizados em ambos os lados do Carro Maca; Leito em Material termoplástico dividido em 4 seções. Rodas de 6", em material termoplástico de alta resistência, dispostos de rolamentos radial e axial, com sistema de freio nas 04 rodas, travando a translação e rotação da roda; 02 grades em aço com sistema retrátil e amortecedor para deixar os movimentos seguros e suaves; Suporte para soro em aço inox com 02 ganchos e com 04 pontos para fixação no leito; Suporte para cilindro de oxigênio dispondo de cinta para fixação na base do carro maca. Acessórios: Suporte para monitor/ acessórios médicos e Prancha fixa ou regulável para medicamentos em fenolite/aço carbono/inox/termoplástico; Colchonete revestido em couvin, fabricado em espuma laminada com 10 cm de espessura padrão D-28 nas dimensões do leito, com compartimento para placa de raio-x tornando a imagem mais legível. Teste de salt spray de no mínimo 2000hrs. Dimensões aproximadas: C=1900 mm x L=600 mm Altura máxima: 1000 mm Altura mínima: 600 mm Carga máxima do Paciente: 200 kg Carga máxima de Trabalho: 250 kg.	3	UNID	FRACASSADO		

38 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	CARRO MACA HOSPITALAR FOWLER Especificações mínimas: carro maca hospitalar Fowler, com grades inox e elevação de altura- capacidade para 250 Kg. Medidas: externas: 2,00 x 0,67- altura regulável de 0,63 a 0,88m. Internas: 1,83 x 0,55m. Estrutura do carro construída em tubo de aço retangular 50 x 30 x 2,00mm, com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Leito articulado em quatro seções, construído em chapa de aço inox de 1,5mm. Movimentos: Fowler, dorso, joelhos e elevação de altura, através de 3 manivelas escamoteáveis inox com cabo de baquelite. Sistema de acionamento dos movimentos em tubos redondos de 35mm x 1,5mm. Grades laterais escamoteáveis em aço inox. Para-choque de borracha em toda volta, para proteção contra danos por choques em paredes ou outros moveis. Rodas de 5 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Acompanha: Ganchos de fixação de dreno sob o leito; Colchonete de espuma D-28, com espessura de 5cm, revestido em couvin lavável com costura vulcanizada; suporte de soro em aço inox, com 2 ganchos em T.	38	UNID	FRACASSADO		
39 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	CARRO MACA HOSPITALAR FOWLER Especificações mínimas: carro maca hospitalar Fowler, com grades inox e elevação de altura- capacidade para 250 Kg. Medidas: externas: 2,00 x 0,67- altura regulável de 0,63 a 0,88m. Internas: 1,83 x 0,55m. Estrutura do carro construída em tubo de aço retangular 50 x 30 x 2,00mm, com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Leito articulado em quatro seções, construído em chapa de aço inox de 1,5mm. Movimentos: Fowler, dorso, joelhos e elevação de altura, através de 3 manivelas escamoteáveis inox com cabo de baquelite. Sistema de acionamento dos movimentos em tubos redondos de 35mm x 1,5mm. Grades laterais escamoteáveis em aço inox. Para-choque de borracha em toda volta, para proteção contra danos por choques em paredes ou outros moveis. Rodas de 5 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Acompanha: Ganchos de fixação de dreno sob o leito; Colchonete de espuma D-28, com espessura de 5cm, revestido em couvin lavável com costura vulcanizada; suporte de soro em aço inox, com 2 ganchos em T.	12	UNID	FRACASSADO		
40 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	CARRO MACA SIMPLES Especificações mínimas: construído totalmente em aço inox, possui o leito removível, cabeceira reclinável e grades laterais em aço inox; cavalete em tubos de aço inoxidável com diâmetro de 1 1/4", deverá possuir prancha fixa ou regulável para medicamentos em fenolite/aço carbono/inox/termoplástico. rodízios deverá possuir de aproximadamente 5" com sistema de freios na diagonal; dimensões aproximadas: 1,80 x 0,50 x 0,80 de altura; acompanha colchão. Teste de salt spray de no mínimo 2000hr	38	UNID	FRACASSADO		
41 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	CARRO MACA SIMPLES Especificações mínimas: construído totalmente em aço inox, possui o leito removível, cabeceira reclinável e grades laterais em aço inox; cavalete em tubos de aço inoxidável com diâmetro de 1 1/4", deverá possuir prancha fixa ou regulável para medicamentos em fenolite/aço carbono/inox/termoplástico. rodízios deverá possuir de aproximadamente 5" com sistema de freios na diagonal; dimensões aproximadas: 1,80 x 0,50 x 0,80 de altura; acompanha colchão. Teste de salt spray de no mínimo 2000hrs	12	UNID	FRACASSADO		
42 - Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	DISPOSITIVO PARA ELEVAR, TRANSPOR E PESAR PACIENTES Especificações mínimas: base com sistema elétrico de abertura; estrutura em aço carbono; pintura epóxi eletrostática; rodízios giratórios de 4 polegadas e freios; Bateria; acionamento com botoeira e chave de segurança; cesto de transferência em material resistente, confortável e lavável; ajuste do centro de gravidade do cabide; atuador elétrico com acionamento manual de emergência; carregador bivolts automático; balança digital; capacidade de carga mínima de 180 kg; Dimensões mínimas: 60cm largura por 130cm de comprimento; Acessórios: o produto deverá vir acompanhado com 03 (três) cestos, sendo 01 (um) de cada tamanho M, G e EXG.	3	UNID	FRACASSADO		
43 - Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06 c/c art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	ESCADINHA INOX COM PISO DE ALUMÍNIO Especificações mínimas: Estrutura em tubos de aço inox padrão AISI 304 de 7/8" x 1,20m de espessura recebendo polimento de alto brilho que proporciona uma excelente assepsia e alta durabilidade. Pés com ponteira de PVC e dois pisos em alumínio xadrez antiderrapante (2 degraus). Dimensões aproximadas altura 37 cm e largura de 39 cm. Capacidade Máxima: Até 200 kg	100	UNID	FRACASSADO		
44 - Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06 c/c art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	ESTAÇÃO COM BINS ABERTOS PARA FIXAÇÃO PAREDE PRATELEIRAS Especificações mínimas: Bins de fixação em parede para melhor acomodação dos medicamentos bem como ergonômica à equipe farmacêutica. Sendo fabricada com montagem modular com dimensões normalizadas, com perfis estruturais em chapa de aço SAE 1010 fosfatizada, com 03 Prateleiras em chapa de aço laminada a frio SAE 1010, com espessura de 1mm para colocação das caixinhas, sendo estas totalmente desmontáveis com regulagem de altura, com fundo vazado, com 21 caixinhas nas seguintes dimensões aproximadas 100mm x L 132mm x P 320mm, com 4 divisórias móveis por caixa. Fabricadas em policarbonato injetado sob pressão na cor Cinza Claro ou Branco, com sistema de identificação em 2 faces e canais internos que possibilita uma ampla modularidade derias, configuração de pelo menos 5 divisões por caixa. A estação deverá ser fixada à parede, acima da bancada com nichos, para melhor ergonomia da equipe, e deverá ter as seguintes dimensões aproximadas A 700 x L 940 x P 390mm. O acabamento da estação se dará através de um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor -zirconio (ecologicamente correto), para posterior recebimento da pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, na cor Branco ou Cinza Claro com acabamento microtexturizado	3	UNID	FRACASSADO		
45 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	ESTAÇÃO DE TRABALHO DUPLA COM NICHOS INFERIORES E BINS SUPERIORES PRATELEIRAS Especificações mínimas: devendo está com dimensões aproximadas de A 1700mm x L 1610mm x P 1135mm, com montagem modular com dimensões normalizadas, fabricada com perfis estruturais em chapa de aço SAE 1010 fosfatizada, tampo intermediário amplo para trabalho em pé, em aglomerado BP 18mm revestido em fórmica na cor Cinza Claro ou Branco, com bordas em PVC 3mm com acabamento arredondado, contendo um total de 06 prateleiras fixas (3 de cada lado) em chapa de aço fosfatizada para colocação das caixinhas. Deverá acompanhar 12 caixinhas de A 60mm x L 267mm x P 320mm e 48 caixinhas de A 100mm x L 132mm x P 320mm, todas em policarbonato injetado sob pressão na cor Cinza Claro ou Branco com sistema de identificação em 2 faces e canais internos que possibilita uma ampla modularidade de divisórias, configuração de pelo menos 4 divisões por caixa. 30 nichos acoplados na parte inferior da estação em aglomerado BP 28mm e 18mm, revestido em fórmica na cor cinza claro ou branco, com bordas em PVC 3mm com acabamento arredondado. Com travessa inferior para reforço fabricada em alumínio. Com 04 rodízios de 100mm de diâmetro com garfo em zamak 05 ASTM -B240, aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano com dureza 90 shore "A", 2 com trava e 2 sem trava. O acabamento da estação se dará através de um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor -zirconio (ecologicamente correto), para posterior recebimento da pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, na cor Branco ou Cinza Claro com acabamento Microtexturizado.	2	UNID	PRÓPRIA/ LT7060	R\$ 27.090,00	LANCO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 00.595.037/0001-00

46 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	ESTAÇÃO DE TRABALHO DUPLA COM NICHOS INFERIORES E BINS SUPERIORES PRATELEIRAS Especificações mínimas: devendo está com dimensões aproximadas de A 1700mm x L 1610mm x P 1135mm, com montagem modular com dimensões normalizadas, fabricada com perfis estruturais em chapa de aço SAE 1010 fosfatizada, tampo intermediário amplo para trabalho em pé, em aglomerado BP 18mm revestido em fórmica na cor Cinza Claro ou Branco, com bordas em PVC 3mm com acabamento arredondado, contendo um total de 06 prateleiras fixas (3 de cada lado) em chapa de aço fosfatizada para colocação das caixinhas. Deverá acompanhar 12 caixinhas de A 60mm x L 267mm x P 320mm e 48 caixinhas de A 100mm x L 132mm x P 320mm, todas em policarbonato injetado sob pressão na cor Cinza Claro ou Branco com sistema de identificação em 2 faces e canais internos que possibilita uma ampla modularidade de divisórias, configuração de pelo menos 4 divisões por caixa. 30 nichos acoplados na parte inferior da estação em aglomerado BP 28mm e 18mm, revestido em fórmica na cor cinza claro ou branco, com bordas em PVC 3mm com acabamento arredondado. Com travessa inferior para reforço fabricada em alumínio. Com 04 rodízios de 100mm de diâmetro com garfo em zamak 05 ASTM -B240, aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano, 2 com trava e 2 sem trava. O acabamento da estação se dará através de um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zircônio (ecologicamente correto), para posterior recebimento da pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, na cor Branco ou Cinza Claro com acabamento Microtexturizado.	1	UNID	PRÓPRIA/ LT7060	R\$ 27.090,00	LANCO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 00.595.037/0001-00
47 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	FOCO CIRURGICO COM BATERIA Especificações mínimas: Sistema de iluminação por LED de alta potência proporcionando iluminação adequada de campo e profundidade para pequenos, médios e grandes procedimentos; Estrutura em aço, com pintura epóxi com acabamento em poliestireno e banho antioxidante e anti ferrugem e cúpula em fibra de vidro antichama; Hastes giratórias que permitam um melhor posicionamento de trabalho e excelente qualidade de iluminação; Ajuste de cúpula entre 1,10m e 2,50m, Rodízios em material resistente que permitam melhor mobilidade dentro do ambiente e com sistema de frenagem de segurança, montados sobre base em aço; Controle por membrana; Luminância no campo operatório > 80.000 Lx; Vida útil das lâmpadas de LED acima de 50.000 horas; Temperatura de cor (K): 3.200 a 5.000; Diâmetro do campo operatório ajustável (mm): 100 a 360; Manopla de focalização reutilizável e autoclavável; Voltagem de entrada da fonte de alimentação: 127/220V; Frequência (Hz): 50/60; Modulo de emergência com bateria interna e carregador inteligente acoplado ao produto com autonomia mínima de 2 horas com luz em intensidade máxima; O equipamento por conter partes aplicadas ao paciente, devem respeitar e atender as seguintes normas de segurança elétrica e selo INMETRO : IEC 60601-1 e IEC 60601-1-2 O equipamento deve possuir registro válido na ANVISA de acordo com as normas técnicas em vigor.	2	UNID	MEDLIGHT/ 0 3 B U L B O S FA X 0 4 L E D S A P O L L O	R\$ 13.000,00	FÉLIX MEDICAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 37.313.045/0001-26
48 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	FOCO CIRURGICO COM BATERIA Especificações mínimas: Sistema de iluminação por LED de alta potência proporcionando iluminação adequada de campo e profundidade para pequenos, médios e grandes procedimentos; Estrutura em aço, com pintura epóxi com acabamento em poliestireno e banho antioxidante e anti ferrugem e cúpula em fibra de vidro antichama; Hastes giratórias que permitam um melhor posicionamento de trabalho e excelente qualidade de iluminação; Ajuste de cúpula entre 1,10m e 2,50m, Rodízios em material resistente que permitam melhor mobilidade dentro do ambiente e com sistema de frenagem de segurança, montados sobre base em aço; Controle por membrana; Luminância no campo operatório > 80.000 Lx; Vida útil das lâmpadas de LED acima de 50.000 horas; Temperatura de cor (K): 3.200 a 5.000; Diâmetro do campo operatório ajustável (mm): 100 a 360; Manopla de focalização reutilizável e autoclavável; Voltagem de entrada da fonte de alimentação: 127/220V; Frequência (Hz): 50/60; Modulo de emergência com bateria interna e carregador inteligente acoplado ao produto com autonomia mínima de 2 horas com luz em intensidade máxima; O equipamento por conter partes aplicadas ao paciente, devem respeitar e atender as seguintes normas de segurança elétrica e selo INMETRO : IEC 60601-1 e IEC 60601-1-2 O equipamento deve possuir registro válido na ANVISA de acordo com as normas técnicas em vigor.	1	UNID	MEDLIGHT/ FA A P O L L O 03X04 B U L B O S L E D S	R\$ 13.000,00	FÉLIX MEDICAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 37.313.045/0001-26
49 - Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06 c/c art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	MESA AUXILIAR INOX Especificações mínimas: Construído em estrutura em tubos de 1" de diâmetro por 1,2 mm de espessura da parede do tubo sendo em aço inox padrão AISI 304 com acabamento polido o que facilita o processo de assepsia. Tampo e prateleira em aço inox padrão AISI 304 com três dobras com acabamento sem deixar arestas e com acabamento escovado. Possui espessura de 1,0 mm e é fixado na estrutura tabular através de solda, com sistema de guarnição inox 5/16 em volta de toda bandeja. Rodízios de 3" em termoplástico que é fixado na estrutura inox através de um sistema de bucha expansiva. Medidas aproximadas: C=0,90m X L=0,45m X A=0,80m	50	UNID	SÃO LOURENÇO/ SL 090	R\$ 411,00	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 08.117.794/0001-80
50 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	MESA DE CABECEIRA QUE ACOPLA A MESA DE REFEIÇÃO Especificações mínimas: Fabricada em MDF 15mm, com 01 porta, prateleira aberta e 01 gaveta além de 1 nicho para calçados. Dobradiças metálicas de 35mm que permite excelente durabilidade e perfeita regulagem no fechamento. Corrediça metálica. Rodas 2" em material Termoplástico que garante uma maior vida útil pois não enferruja. Medidas do Armário: P=0,50m x L=0,46m x A=0,83m	188	UNID	FAB. PRÓPRIA	R\$ 899,99	HORSE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 23.291.398/0001-68
51 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	MESA DE CABECEIRA QUE ACOPLA A MESA DE REFEIÇÃO Especificações mínimas: Fabricada em MDF 15mm, com 01 porta, prateleira aberta e 01 gaveta além de 1 nicho para calçados. Dobradiças metálicas de 35mm que permite excelente durabilidade e perfeita regulagem no fechamento. Corrediça metálica. Rodas 2" em material Termoplástico que garante uma maior vida útil pois não enferruja. Medidas do Armário: P=0,50m x L=0,46m x A=0,83m	62	UNID	FRACASSADO		
52 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	MESA DE MAYO INOX Especificações mínimas: Haste Inox com altura regulável. Base em tubos retangulares. Com altura ajustável, medindo mínimo 0,90m e máxima de 1,40m. 04 Rodas de 2" em termoplástico. Acompanha bandeja em aço inox, medindo aproximadamente 0,51 x 0,35m	75	UNID	FAB. PRÓPRIA	R\$ 577,77	HORSE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 23.291.398/0001-68
53 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	MESA DE MAYO INOX Especificações mínimas: Haste Inox com altura regulável. Base em tubos retangulares. Com altura ajustável, medindo mínimo 0,90m e máxima de 1,40m. 04 Rodas de 2" em termoplástico. Acompanha bandeja em aço inox, medindo aproximadamente 0,51 x 0,35m	25	UNID	FRACASSADO		
54 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	MESA DE REFEIÇÃO QUE ACOPLA A MESA DE CABECEIRA Especificações mínimas: Estrutura em tubos de aço carbono 50 x 50 x 1,5mm de espessura com tubo de 40 x 40 x 1,2mm em aço carbono pintado com pintura eletrostática e sistema de regulagem de altura mecânica através de sistema padrão rastomat em formato "c" que permite um perfeito acoplamento de forma independente em mesa de cabeceira em MDF e sistema de movimentação com rodas giratórias de 2" em material termoplástico. Tampo para refeição escamoteável em MDF em estrutura de aço carbono 16 x 16 alongados. Sistema de gatilho para travamento automático em aço inox Dimensões do tampo de refeição: 68 cm de comprimento e 36 cm de largura Altura máxima: 110 cm / Altura mínima: 75 cm	188	UNID	FRACASSADO		

55 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	MESA DE REFEIÇÃO QUE ACOPLA A MESA DE CABECEIRA Especificações mínimas: Estrutura em tubos de aço carbono 50 x 50 x 1,5mm de espessura com tubo de 40 x 40 x 1,2mm em aço carbono pintado com pintura eletrostática e sistema de regulagem de altura mecânica através de sistema padrão rastomat em formato "c" que permite um perfeito acoplamento de forma independente em mesa de cabeceira em MDF e sistema de movimentação com rodas giratórias de 2" em material termoplástico. Tampo para refeição escamoteável em MDF em estrutura de aço carbono 16 x 16 alongados. Sistema de gatilho para travamento automático em aço inox. Dimensões do tampo de refeição: 68 cm de comprimento e 36 cm de largura. Altura máxima: 110 cm / Altura mínima: 75 cm	62	UNID	FRACASSADO			
56 - Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06 c/c art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	MESA EXAME INOX COM REGULAGEM NO DORSO Especificações mínimas: Mesa de exame clínico base em aço inox com regulador de altura para dorso. Estrutura de aço inox. Estofamento em courovin de alta resistência. Elevação de dorso. Dimensões mínimas: 1,80x0,65m; Capacidade de carga mínima 120kg;	50	UNID	FRACASSADO			
57 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE Especificações mínimas: Base em tubos de aço carbono pintado. Braços em tubos pintados e apoio de braços com estrutura totalmente estofada e revestida em courovin. Pés com ponteiros plásticos que protegem o piso do ambiente. Movimentos conjugados, acionado por meio de alavanca manual. Encosto com estrutura em aço carbono pintado estofado e revestido em courovin. Assento e Peseira estruturado em metalon pintado estofado e revestido em courovin. Courovin exclusivo para linha hospitalar, com elevada resistência a fungos e bactérias. Laminado sintético de policloreto de vinila (PVC), reforço 100% de poliéster, com 0,8 mm de espessura, que proporciona resistência e melhor acabamento as peças. Costura feita de forma uniforme e precisa, acabamento em poliuretano que lhe dá resistência com toque macio e suave. Impermeável, fácil limpeza, não retém poeira. Constituído de espuma em poliuretano de primeira qualidade, na densidade D-28 no assento e no encosto. Capacidade de peso: até 150 kg. Protetor de parede nas costas da poltrona para evitar danos a poltrona. Medidas aproximadas: Posição Normal: C=1,00m x L=0,75m Posição Reclinada: C=1,60m x L=0,75m Ângulo de Reclinamento: 160° Indicações de Uso: Paciente e Acompanhante.	188	UNID	FRACASSADO			
58 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE Especificações mínimas: Base em tubos de aço carbono pintado. Braços em tubos pintados e apoio de braços com estrutura totalmente estofada e revestida em courovin. Pés com ponteiros plásticos que protegem o piso do ambiente. Movimentos conjugados, acionado por meio de alavanca manual. Encosto com estrutura em aço carbono pintado estofado e revestido em courovin. Assento e Peseira estruturado em metalon pintado estofado e revestido em courovin. Courovin exclusivo para linha hospitalar, com elevada resistência a fungos e bactérias. Laminado sintético de policloreto de vinila (PVC), reforço 100% de poliéster, com 0,8 mm de espessura, que proporciona resistência e melhor acabamento as peças. Costura feita de forma uniforme e precisa, acabamento em poliuretano que lhe dá resistência com toque macio e suave. Impermeável, fácil limpeza, não retém poeira. Constituído de espuma em poliuretano de primeira qualidade, na densidade D-28 no assento e no encosto. Capacidade de peso: até 150 kg. Protetor de parede nas costas da poltrona para evitar danos a poltrona. Medidas aproximadas: Posição Normal: C=1,00m x L=0,75m Posição Reclinada: C=1,60m x L=0,75m Ângulo de Reclinamento: 160° Indicações de Uso: Paciente e Acompanhante.	62	UNID	FRACASSADO			
59 - Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06 c/c art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	PRANCHA ROLAGEM PARA CENTRO CIRURGICO Especificações mínimas: tábua com superfície deslizante leve para transferência lateral de pacientes sem esforço, confeccionada em polímero expandido, totalmente impermeável, lavável, de fácil higienização; medindo aproximadamente 180cm x 49cm.	5	UNID	FRACASSADO			
60 - Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06 c/c art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	HAMPER Especificações mínimas: Porta Hamper em Aço Inox com Saco em Lona Resistente. Deve possuir dimensões ergonômicas de aproximadamente A 900mm x Diâmetro de 500mm, com estrutura em tubo de aço inox redondo, e com saco em lona reforçado, preso à borda da armação com cadarço (capacidade de 80 litros). Possuir Rodízios de 52mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 e banda de rodagem em poliamida. O acabamento deverá ser em aço inox polido.	100	UNID	FRACASSADO			
61 - Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06 c/c art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	SOFÁ-CAMA 2 LUGARES Especificações mínimas: Tubos quadrados de aço carbono pintados. Abertura dos Braços através de rodízios de tecnil, sendo o movimento lateral ao sofá-cama; Pés em aço carbono pintado com sapatas em plástico; Estofamento em Espuma D-33, Revestido em Courovin; Assento Fixo e Encostos Removíveis; Limitadores de contato em termoplástico na parte traseira protegem o sofá-cama no contato com a parede; Courovin Exclusivo para linha hospitalar, com elevada resistência a fungos e bactérias. Laminado sintético de policloreto de vinila (PVC), reforço 100% de poliéster, com 0,8 mm de espessura, que proporciona resistência e melhor acabamento as peças. Costura feita de forma uniforme e precisa, acabamento em poliuretano que lhe dá resistência com toque macio e suave. Impermeável, fácil limpeza, não retém poeira; constituído de espuma em poliuretano de primeira qualidade, nas densidades D-33 no assento e D-28 nos encostos; Medidas Posição Sofá: C=1,08 x L=0,57m (interno) Medidas Posição Cama: C=1,60 x L=0,657 (interno)	15	UNID	FRACASSADO			
62 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	SUPORTE DE SORO COM 4 GANCHOS EM X Especificações mínimas: Construído em tubos de aço inox de 1" x 1,2mm de espessura com polimento de alto brilho; Haste em aço inox com 04 ganchos em formato de x retráteis; Regulagem de altura através de sistema de trava. Base em Tubos quadrados 5/8" de aço inox; 05 rodas de 2" em termoplástico Altura máxima do suporte para soro de 2,10m	188	UNID	FRACASSADO			
63 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	SUPORTE DE SORO COM 4 GANCHOS EM X Especificações mínimas: Construído em tubos de aço inox de 1" x 1,2mm de espessura com polimento de alto brilho; Haste em aço inox com 04 ganchos em formato de x retráteis; Regulagem de altura através de sistema de trava. Base em Tubos quadrados 5/8" de aço inox; 05 rodas de 2" em termoplástico Altura máxima do suporte para soro de 2,10m	62	UNID	FRACASSADO			
64 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	SUPORTE PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO DE PAREDE Especificações mínimas: Confeccionado e material alumínio Contendo trilho de parede padrão de aproximadamente 32 cm Comprimento do braço mínimo de 29 cm Composto por cesto aramado, com suporte para o trilho de parede Possui giro horizontal do trilho de montagem aproximadamente 180° (+ - 90°) Possui inclinação do trilho de montagem 0°-25° ou 0°-120° Com carga máxima no braço do suporte 40kgE carga máxima no trilho de montagem 25kgContendo canal de passagem de cabo de alimentação elétricaNa cor branco Peso líquido aproximadamente 1,5kgAcompanha kit de instalação com parafusos e bucha	75	UNID	PRÓPRIA/ 903	SU1550E34	R\$ 973,36	LANCO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 00.595.037/0001-00
65 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	SUPORTE PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO DE PAREDE Especificações mínimas: Confeccionado e material alumínio Contendo trilho de parede padrão de aproximadamente 32 cm Comprimento do braço mínimo de 29 cm Composto por cesto aramado, com suporte para o trilho de parede Possui giro horizontal do trilho de montagem aproximadamente 180° (+ - 90°) Possui inclinação do trilho de montagem 0°-25° ou 0°-120° Com carga máxima no braço do suporte 40kgE carga máxima no trilho de montagem 25kgContendo canal de passagem de cabo de alimentação elétricaNa cor branco Peso líquido aproximadamente 1,5kgAcompanha kit de instalação com parafusos e bucha	25	UNID	PRÓPRIA/ 903	SU1550E34	R\$ 973,36	LANCO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 00.595.037/0001-00
66 - Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	SUPORTE PARA SORO P/ PAREDE Especificações mínimas: Descrição Detalhada: Suporte para soro, material: aço inoxidável, tipo: parede, ganchos: 4 ganchos (com espaçamento mínimo de 10cm), características adicionais: giratório 180°, com furos para fixação; medindo aproximadamente 90cm.	188	UNID	FRACASSADO			
67 - Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06 e art. 5º, II, Decreto Municipal nº 173/24)	SUPORTE PARA SORO P/ PAREDE Especificações mínimas: Descrição Detalhada: Suporte para soro, material: aço inoxidável, tipo: parede, ganchos: 4 ganchos (com espaçamento mínimo de 10cm), características adicionais: giratório 180°, com furos para fixação; medindo aproximadamente 90cm.	62	UNID	FRACASSADO			

*Itens fracassados por terem sido cotados acima do estimado pela FMS ou não terem sido cotados.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 19 de agosto de 2026.

Carlos Filipe Mocalber Lopes
Superintendente de Gestão, Orçamento e Processos
Fundação Municipal de Saúde